Wtórnik mapy zasadniczej
skala 1:500
(oryginał w skali 1:1000)

Narew
200508_2.gm, Narew
obręb 0024 Narew
ul. Ogrodowa
pow. hajnowski
woj. podlaskie

wersja 296.111.121,122,123,124
układ 1965, Kronsztad 60

Na zasadzie dosyłania aktualizacji gruntowych
z dnia 2008-04-28
wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Sobolew Dariusz
17-200 Hajnówka ul. Nowowiejska 17/14

wydano arkuszy w dniu 2012.04.26
STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w HAJNÓWCE
W czasie opracowania linią nie nie nie nie
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Mapa nie może być wykorzystywana przy projekcie do zakazu
dowiązywania w nim
i zawierającym/zawiązanej pod
w 2012.04.26

WNIOSKUJĄCA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Hajnówka dnia ..... 2012.04.26 .....

Wykaz poz. rzędnej geodezyjnej na układzie
1965 1965

SZKIC ORIENTACYJNY
SKALA1:25000

LEGENDA:

- Pas drogowy
- Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia i parkingi)
- Płytkie zbiorowe
- Chodnik z płyt bet
- Rowy i obcy gosp
- Rodzaj i przyłączami (elmetryczne)
- Linia energetyczna (nn, napow. i dozemna nn)
- Linia telekomunikacyjna (istniejąca) (napowietrzna i dozemna)
- Kanał sanitarny (istniejący)
- Kanał deszczowy (proj.)

Dane i podstawowe parametry łuków kołowych

Opis zadania: W 1 - 0+233,0 (Lewy)
Kąt zwrotu trasy 91 1,27 grad

Opis zadania: W 2 - 0+284,0 (prawy)
Kąt zwrotu trasy 91 1,27 grad

Opis zadania: W3 - 0+491,5 (lewy)
Promień łuku kołowego 91 200,00 m
Długość łuku kołowego 91 6,16 grad
Styczna długości (stycz) 91 9,67 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku 91 0,23 m
Długość łuku kołowego 91 13,81 m
Przekrzywienie 91 2,00 %
Poszerzenie 91 0,00 m
Przeciwłuk 91 2,00 %
Przebudowany (nowy)
PKT X0=+193,25 Y0=+491,35
PKT X0=+193,59 Y0=+501,34
PKT X0=+193,75 Y0=+501,73

Opis zadania: W4 - 0+587,5 (prawy)
Promień łuku kołowego 91 200,00 m
Długość łuku kołowego 91 6,16 grad
Styczna długości (stycz) 91 9,67 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku 91 0,23 m
Długość łuku kołowego 91 13,81 m
Przekrzywienie 91 2,00 %
Poszerzenie 91 0,00 m
Przeciwłuk 91 2,00 %
Przebudowany (nowy)
PKT X0=+193,25 Y0=+491,35
PKT X0=+193,59 Y0=+501,34
PKT X0=+193,75 Y0=+501,73

Opis zadania: W5 - 0+767,0 (prawy)
Promień łuku kołowego 91 200,00 m
Kąt zwrotu trasy 91 6,16 grad
Styczna długości (stycz) 91 9,67 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku 91 0,23 m
Długość łuku kołowego 91 13,81 m
Przekrzywienie 91 2,00 %
Poszerzenie 91 0,00 m
Przeciwłuk 91 2,00 %
Przebudowany (nowy)
PKT X0=+193,25 Y0=+491,35
PKT X0=+193,59 Y0=+501,34
PKT X0=+193,75 Y0=+501,73

Opis zadania: W6 - 0+926,0 (lewy)
Promień łuku kołowego 91 200,00 m
Kąt zwrotu trasy 91 6,16 grad
Styczna długości (stycz) 91 9,67 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku 91 0,23 m
Długość łuku kołowego 91 13,81 m
Przekrzywienie 91 2,00 %
Poszerzenie 91 0,00 m
Przeciwłuk 91 2,00 %
Przebudowany (nowy)
PKT X0=+193,25 Y0=+491,35
PKT X0=+193,59 Y0=+501,34
PKT X0=+193,75 Y0=+501,73

Obiekt:	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi
	odcinek w km rob. 0+000 - 1+011,0 (obl. to 998, 1580)
Inwestor:	Wójt Gminy Narew
Skala:	1:500 (oryginał w skali 1:500)
Rzędne:	w układzie współrzędnych prostokątnych lokalnej (Płaski system płyt)
Rysunku:	do proj. stałej org. ruchu
Autor:	
Projektu:	
Arkusz:	4
Ark. ze:	4
Format:	A0